

HUS MED AKTIV KØLING

ADVANSOR
a DOVER company

ROBUST
DESIGN

MERE
INDENDØRS
PLADS

EN
LEVERANDØR

PÅLIDELIG
OG HOLD-
BAR



AKTIV KØLING INDVENDIGT

- Øget pålidelighed ved høje omgivelsestemperaturer
- Holder temperaturen under 35 °C
- Længere levetid for komponenter
- Ingen eksterne ventilatorer
- Ingen filtre, der skal udskiftes
- Høj korrosionsbestandighed
- Nem adgang til komponenter

TILGÆNGELIGE MODELLER

Advansor Hus med aktiv køling Medium

	Udvendige mål inkl. bundramme mm			Hus vægt ekskl. anlæg	Passer til	Varenr.
	Højde	Længde	Bredde	kg	ValuePack	
A	2400	2400	1100	440	x	4540200
B	2400	2700	1100	490	x	4540201
C	2400	3200	1100	550	x	4540202
D	2400	3600	1100	610	x	4540203

Advansor Hus med aktiv køling Large*

	Udvendige mål inkl. bundramme mm			Hus vægt ekskl. anlæg	Passer til	Varenr.
	Højde	Længde	Bredde	kg	CuBig II	
A	2700	5100	1400	1175	x	4540300
B	2700	6200	1400	1380	x	4540301
C	2800	7200	1400	1695	x	4540302
D	2800	8200	1400	1980	x	4540303
E	2800	9200	1400	2300	x	4540304
F	2800	10200	1400	2520	x	4540305

* Kræver megatrailer til vejtransport og åben container til søfragt

STANDARDUDSTYR

Anlæg monteret inde i huset fra fabrikken
 Fuldt fabrikstestet og samlet
 Aktiv køling
 Vejrbestandigt tag
 Solidt svejset og galvaniseret bundramme i stål
 Huller til gaffeltruck og løfteøjer i bundramme
 50 mm isolering

Klargjort til nem kabelinstallation i bundramme
 Fleksibel rørgennemføring til installation
 Hængslede adgangsdøre på forsiden og dørstop
 Dobbeldøre
 Aftagelige paneler
 Afløbsåbninger
 IP44

ISO 9001:2015-certificeret

Omfattende fabrikstest for at sikre hurtig indkøring i både tryk- og elinstallationer
 Dokumentation og manualer, der opfylder gældende lovgivning